

**179/8/6/230C**
**OLAJMENTES**
**CIAO 6/OL185**

**Ideális megoldás barkácsolóknak, akik sokat mozgatják a kompresszort.**

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomákszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló és 1.8 m elektromos kábel dugvillával. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Hajtókar önkenő csapágyakkal, a kompresszor hosszabb élettartamáért.

**179/8/24/230C**
**OLAJMENTES**
**CIAO 25/185 C**

**Barkács és hobbi célra ajánlott, rövid munkafolyamatok elvégzésére.**

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomákszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Kerekek és rezgéscsillapító gumibak.

**185/8/24/230**
**AMICO 25/2500**

**Egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi felhasználásra**

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

**ADATTÁBLA**

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.J.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
6	179/8/6/230C	CIAO 6/OL 185	230/1	1.1	1.5	OL185	179	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	34 x 26 x 52	14	30,9
24	179/8/24/230C	CIAO 24/OL 185	230/1	1.5	2	OL 230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	78	65 x 32 x 61,5	24	52,9
25	185/8/24/230	AMICO 25/2500	230/1	1.5	2	SF2500	185	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	41 x 34 x 63	24	53
															78	89 x 38 x 72	43	95

**228/10/50/230**
**(SUPERTIGER MK 265)**

**Egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi felhasználásra**

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel.

Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

**365/10/50/230**
**50 LITERES TARTÁLYVAL**
**MK 103-50-3M**
**365/10/100/230**
**90 LITERES TARTÁLYVAL**
**MK 103-90-3M**

**Ékszíjmeghajtású kompresszor ipari felhasználásra.**

Olajkenésű, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1.5-4 kW teljesítményű elektromotorral szerelve. 50 és 90 literes tartállyal rendelhető. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

**500/10/100/400**
**MK 113-90-4**

**Kisiparosoknak ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő rövid munka elvégzéséhez, ahol előnyben részesítik az ékszíjas kivitel.**

Olajkenésű, ékszíjmeghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1,5-4 kW teljesítményű elektromotorral. 100 literes tartállyal rendelhető. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

**ADATTÁBLA**

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.L.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	228/10/50/230	AMICO 50/265	230/1	1.8	2.5	MK 245	228	14.7	8.7	8	116	2850	1	1	78	89 x 38 x 72	43	95
50	365/10/50/230	MK 103-50-3M	230/1	2.2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
100	365/10/100/230	MK 103-90-3M	230/1	2.2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
100	500/10/100/400	MK 113-90-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17.7	10	145	1300	2	1	78	107 x 47.5 x 87	75	165

### XT 4000-50-3M 400/10/50/230XT



#### ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.l.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	400/10/50/230XT	XT4000-50-3M	230/1	2.2	3	XTV4000	360	21,6	12,7	8	145	2850	2-V	1	81	76 x 42 x 66	45	100

### XTM 102-100-2M 230/10/100/230



### XTM 113-200-5,5 540/10/200/400XTM



### XTB 114-270-7,5 705/10/270/400XTB



### XTB 119-500F-10 960/10/500/400XTB



#### Ékszíj meghajtású kompresszor ipari felhasználásra.

- Egylépcsős kompresszor
- Szóróolajzás, kényszerhűtés, öntöttvas hengerek, acél szeleplap és acél szelepek
- Motor hővédelem (manuális újraindítás)
- ON/OFF nyomáskapcsoló
- Nyomáscsökkentő egy vagy két csatlakozóval
- Kondenzátum leeresztő csap

#### ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.l.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
100	230/10/100/230	XTM 102-100-2M	230/1	1,5	2	MK 102	230	13,8	8,2	10	145	1000	2	1	75	112 x 45 x 80	80	176
200	540/10/200/400XTM	XTM 113-200-5,5	400/3	4	5,5	MK113	540	32	19	10	145	1450	2	1	81	146 x 55 x 98	106	234
270	705/10/270/400XTB	XTB 114-270-7,5	400/3	5,5	7,5	BK114	705	42	25	10	145	1200	2	2	78	150 x 50 x 111	136	300
500	960/10/500/400XTB	XTB 119-500F-10	400/3	7,5	10	BK119	960	57,6	34	10	145	1400	2	2	80	195 x 60 x 125	207	456